

PRŠILNIKI - PRŠILNIKI S SREDINSKIM ZGIBOM

Pršilnik LINK 55

Opis

Zgibni razpršilec serije **LINK 55** s pnevmatskim razprševanjem po principu "Venturijeve cevi" omogoča fitogensko obdelavo z mešanicami z majhno količino vode.

Multiplikator/ventilatorska enota, nameščena na 3 točkah traktorja, z razdelilno glavo, ki je priključena neposredno na ventilator.

Spoj, na katerega je pritrjen voziček s cisterno, **omogoča krmiljenje z zelo omejenimi radiji brez izklopa kardanske gredi**. S potrebnimi nastavitvami gredo kolesa vozička točno po tiru koles traktorja. Zelo omejeno vzdrževanje, z izjemno nizkimi obratovalnimi stroški.

Možnost odobritve cestnega prometa s polno obremenitvijo.

Lastnosti - samo oprema po predpisih CE

- Glavni polietilenski rezervoar 1 l. 800 - 1000 - 1500 s popolnim praznjenjem z indikatorji nivoja na graduirani lestvici.
- Polietilenska posoda za pranje, nameščena pod glavnim rezervoarjem (optimizira stabilnost stroja).
- Rezervoar za pranje rok lt. 30 v polietilenu.
- Hidromešalnik prahu je vgrajen v lončni filter glavnega polnilnega ustja.
- Dvojno hidravlično/pnevmatsko mešanje (vedno homogena mešanica).
- Centrifugalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala brez vzdrževanja.
- Dodatna centrifugalna mešalna črpalka CIMA (brez membran in ventilov) iz protikorozijskega materiala je standardna pri modelu s 1500-litrskim rezervoarjem
- Ročni regulator tlaka in manometer v glicerinski kopeli Ø 100 mm. skala 0 ± 6 atm.
- Oskrba z 2 elektromagnetnima ventiloma za vklop/izklop z električnim upravljanjem z voznikovega sedeža.
- Rotacijski kolutni regulatorji pretoka s 15 kalibriranimi luknjami (zamenljive ploščice), pretok od 100 do 5000 litrov/h.
- Visokotlačni centrifugalni ventilator z izklopom in ohišjem iz polietilena.
- Prenos gibanja do ventilatorja s poliklinastim jermenom (sklopke niso potrebne) s samodejnim napenjalcem jermena.
- Prosti tek na priključni gredi.
- Zgibni jekleni okvir, elektrostatično lakiranje s poliestrskim prahom
- Pesta koles z nastavljivim kolotekom in višino
- Nastavljive spodnje vilice, ki držijo priključne zatiče dvigala in ojnico vozička.

Tehnične karakteristike

	LINK 55 N	LINK 55 S	LINK 55 E
MOČ TRAKTORJA:	kW 52 - KM 70	kW 58 - KM 80	kW 66 - KM 90
MOČ PRŠILNIKA:	26 kW - KM36	34 kW - KM 47	41 kW - KM 55
VENTILATOR:	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3500 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 12500 - hitrost zraka m/s. 150	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3700 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 14000 - hitrost zraka m/s. 170	zaprt radialni jekleni ventilator D. 550mm - 3900 vrtljajev na minuto - pretok zraka m ³ /h 15500 - hitrost zraka m/s. 180
ČRPALKA:	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5	centrifugalna dovajalna in mešalna oprema CIMA CD 32 - vrt/min. 4250 - največji pretok lt./min. 140 - največji tlak kg/cm ² 4,5

	LT.800	LT.1000	LT.1000 "OZEK"	LT.1500
DOLŽINA	cm 322	cm 330	cm 322	cm 396
ŠIRINA	cm 109-135	cm 140-165	cm 113-139	cm 163-210
VIŠINA	cm 169	cm 172	cm 169	cm 170
STANDARDNA TEŽA	kg 510	kg 540	kg 535	kg 668
KOLESA	7.00-12 10/80-12 (opt.)	10/80-12 10/75-15,3 (opt.)	10/80-12 10/75-15,3 (opt.)	10/75-15,3