

DONDI - Okopalniki

Set dvojnega zadnjega valja



Uvod

Idealno orodje za enakomerno lomljenje zemljišča na želeno globino. Ta vrsta obdelave služi za odstranjevanje zastajanja kjer jo je treba odvajati in onemogočiti nazaželeno izpade pridelka ali pa za skladiščenje vlažnosti v primeru suše in tako zagotoviti boljše pridelke. Usklajena izvedba z dvojnimi zadnjimi nastavljivim valjem izvaja dve nalogi: krčilna naprava ruje v globino, nasprotno stoječa si valja opravita najprej površno obdelavo in pripravo na setev.

Možnost, da so na razpolago velike širine obdelave in dvojno delovanje pripomorejo, da je ta stroj koristen pripomoček za skrajšanje postopka obdelave kar izboljša dobiček. Sestavljivo ogrodje je povsem razgradljivo in nastavljivo.

Tehnični podatki

Izvedba	Izvedba valjev	Teža
RP5M-RP5P-705	RPD-705 MEC	520 kg
RP5M-RP5P-705	RPDI-705 HYD	550 kg
805	RPD-805 MEC	520 kg
805	RPDI-805 HYD	550 kg
RP7P-707	RPD-707 MEC	610 kg
RP7P-707	RPDI-707 HYD	640 kg
807	RPD-807 MEC	690 kg
807	RPDI-807 HYD	720 kg
809	RPDI-809 HYD	900 kg
811	RPDI-811 HYD	1400 kg