

INDUSTRIAS DAVID - OBREZOVANJE

V-DUAL

Tehnični podatki

Običajna oprema:

Električno krmiljenje v kabini

1 Motor + varnostni ventil na vsakem disku

Hidravlična višina

Hidravlični stranski premik

Hidravlični nagib

Neodvisna hidravlična višina

Zobni diski iz kaljenega jekla 86 zob


Sistem proti udarcem z avtomatskim resetiranjem

150 lt hidravlični agregat s hladilnikom in stransko škatlo za orodje (C15)

Standardna plošča, prilagodljiva traktorju (spredaj)

Podporna noga za stabilno parkiranje


Stranski napenjalci

Koda	Opis	Premier diskov	Uporabni rez	Hidravlično upravljanje		Delovanje
		Nº / mm	mm	Nº	Tip	Nº
PFSA2-2250	Laheh dvojni preobrezovalec z diski	4+4	2250	5	Rezarnje, paralelogramski dvig rezilnega modula , nagib rezilnega modula, osrednji dvig	
PFSA2-2750		8 / Ø600 5+5	2750	5		
		10 / Ø600				

Koda	A	B	C	H	W	L	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg

PFSA2-2250	Min: 1060 Max: 2130	≈ 2700	Min: 800 Max: 3485	2450	1285	1850
PFSA2-2750	Min: 1060 Max: 2130	≈ 3200	Min: 800 Max: 3485	2710	1385	1850

Dodatna oprema

Diski DAVISC s 40-imi zobmi	Plošče z noži za zelene veje s sesalnim sistemom (rezanje 15 mm max)	Stroj za brušenje	Kazalnik vrtljajev motorja
			
Vodenje izpuščanja rožja	Trosmerni del za priključitev stroja na 3 P	Pihalni stroj za rožja	Komplet za razkuževanje
